ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

			UYGUN KELEBEK VANA	
No	*Kodu*	*Nm*	*S*	*Dn*
1	*DA-52*	*20,2*	*11*	*50-65*
2	*DA-63*	*35,5*	*14*	*80*
3	*DA-75*	*50,3*	*14*	*100*
4	*DA-83*	*77,1*	*17*	*125*
5	*DA-92*	*113,6*	*17*	*150*
6	*DA-105*	*164,4*	*22*	*200*
7	*DA-125*	*256*	*22*	*250*
8	*DA-140*	*439*	*27*	*300*
9	*DA-160*	*668*	*27*	*350*
10	*DA-190*		*36*	*400-450*
11	*DA-210*		*36*	*500-600*

KELEBEK VANA TORKLARI

Dn	TORK	S
50	12	11
65	20	11
80	27	11
100	39	14
125	58	14
150	90	14
200	120	17
250	180	22
300	340	22
350	640	22
400	805	27
450	1100	27
500	1500	36

ROTARY ELEKTRİK AKTÜATÖR Teknik Özellikler

		UYGUN KELEBEK VANA	
Nm	Volt	S	Dn
30	220	14	50
50	220	14	65-80-100
100	220	14	150
200	220	22	200-250
400	220	22	300
600	220	22	350

Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti
Merkez Ofis : İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:549 - İstanbul - TURKEY
Tel : +90 212 297 57 30 **Fax :** +90 212 297 57 33 **E-mail :** dv@demirvana.com **Web:** www.demirvana.com