SÜRGÜLÜ VANA KULLANIMI

Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum, çakıl, pislik v.b) temizleyiniz.
İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Vana flanşı ile tesisat flanşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.
Flanş cıvatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
Vanayı ambalajından tesisata bağlayacağınız zaman çıkartınız.
Tesisattaki vanaların, akışkan içerisindeki yabancı maddelerden hasar görmemesi için tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu (filtre) koyunuz.
Bu vanalarda akışkan geçiş yönü olmadığı için her iki yönde de bağlanabilir.
Vanayı açıp kapatırken volan üzerinde bulunan ok yönünde çeviriniz.
Akışkan basıncı vana üzerinde belirtilen anma basıncını geçmemelidir.
Salmastradan bir kaçak olursa; salmastra somunlu olanlarda sızdırmazlık o-ringler yardımı ile sağlandığı için o-ringlerin değiştirilmesiyle, gelen baskılı olanlarda ise gelen bağlantı saplama somunlarını karşılıklı olarak uygun bir anahtar yardımı ile saat yönünde sıkarak kaçağı önlemiş olursunuz.
Vananın çalışma sıcaklığı -10/+120 °C
Bu vananın ilgili standart numarası TS 457

Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti
Merkez Ofis : İkitelli OSB Eskoop Sanayi Sitesi C8 Blok No:549 - İstanbul - TURKEY
Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web: www.demirvana.com